ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK B - DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER, 1 I 2 PIĘTRO
SKALA 1:50

OZNACZENIE		D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
SCHEMAT STOLARKI								
wymiary w świetle drzwi	S	90	90	90+40	90+40	90	90	90
	H	200	200	200	200	210	210	200
wymiary w świetle muru	So	100	100	100	100	100	100	100
	Ho	205	205	205	205	215	215	205
odporność ogniowa		-	EI30	-	EI30	-	EI30	-
kontrola dostępu								
okucia								
UWAGI		drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzyłgowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewniana, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzyłgowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewniana, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor od strony korytarzaj, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na panelach ściennych, bezprzyłgowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewniana, z okleiną w kolorze skrzydła, węższe skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor od strony korytarzaj, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na panelach ściennych, bezprzyłgowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewniana, z okleiną w kolorze skrzydła, węższe skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, węższe skrzydło blokowane	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, przeciwpożarowe, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, węższe skrzydło blokowane drzwi wyposażone w elektrotrzymacz: 2x drzwi na parterze 1x drzwi na 1 piętrze 1x drzwi na 2 piętrze	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klejonki drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykończone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzyłgowe, z progiem samoopadającym, z ościeżnicą regulowaną, drewniana, z okleiną w kolorze skrzydła, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m 2

LEWE/PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER	5	4	3	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-	4
1 PIĘTRO	12	9	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
2 PIĘTRO	3	8	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	3
ILOŚĆ	20	21	5	1	4	-	1	-	3	2	3	1	2	9
RAZEM	41		6		4		1		5		4		11	

Uwagi:
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem DI to drzwi istniejące, do zachowania.

Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny być dźwiękoszczelne Rw=35 dB.

Drzwi zew. do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz w zawiasach.
Drzwi z kodem dostępu i pożarowe wyposażone w samozamykacz szynowy.

Drzwi z płaszczyznami szklanymi w ciągach pieszych wyposażone w identyfikację wzrokową, poprzez naklejenie pasów folii wg uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE.
W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI.
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE ZAMIENNE JEDNAK NALEŻY FAKT ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA

ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK B - DRZWI ZEWNĘTRZNE
SKALA 1:50

OZNACZENIE		DZ2	DZ2
SCHEMAT STOLARKI			
wymiary w świetle drzwi	S	90	90
	H	210	200
wymiary w świetle muru	So	100	100
	Ho	215	205
odporność ogniowa		-	-
piwnica		-	1
parter		1	1
UWAGI		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, z ramą z profili aluminiowych kolor RAL 7016, z wypełnieniem szklanym potrójnym z szyby bezpiecznej o współczynniku przenikania ciepła max 1 W/m²K, ANTYWŁAMANIOWE, węższe skrzydło blokowane	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, stalowe, pełne, z wypełnieniem styroplanem, ANTYWŁAMANIOWE, węższe skrzydło blokowane

LEWE/PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ	1	-	2	-
	1		2	

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
Nr rys. Z2	Temat: BUD B ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ