BUD. B PIWNICE

OZNACZENIE	RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE
SI1	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SN1	ścilana projektowana z pustaków planobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SI2	ściana istniejąca murowana wykończona ściennym panelem akustycznym z naturalnym fornirem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym, z pustką powietrzną, wysokość panela 60 cm, szerokość wg projektu aranżacji
SI3	ścilana Istnlejąca murowana wykończona ściennym panelem akustycznym typu Lambri Topline - płytą z rdzeniem MDF z fornirem drewnianym w kolorze wiśni, wymiary płyty wysokość: 12,8, szerokość wg projektu aranżacji
SN3	ścilana projektowana z pustaków planobetonowych wykończona ściennym panelem akustycznym typu Lambri Topline - płytą z rdzeniem MDF z fornirem drewnianym w kolorze wiśni, wymiary płyty wysokość: 12,8, szerokość wg projektu wykonawczego
SI4	ścilana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - waplennym I tapetą obiektową winylową na kleju
SN4	ścilana projektowana z pustaków planobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową winylową na klejiu
SI5	ścilana Istnlejąca murowana tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na klejiu do wys. min. 2 m
SN5	ściana projektowana z pustaków planobetonowych tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na klejiu do wys. min. 2 m
SI6	ścilana Istnlejąca murowana/żelbetowa wykończona płytami ścilennymi typu Concrete - Imitującymi beton, wykonanymi z płyt gipsowych, mocowanymi na klejiu, o wymiarach: szer. 100cm, wys. 60cm, gr. 1,8 cm (waga 10 kg)
S7	przegroda z metalowej kraty
SN8	ścilana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z twardej welny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona płytkami ceramlcznymi na klejiu do wys. min. 2 m.
WW	wycieraczka wewnętrzna osuszająca 70x110cm wpuszczona w posadzkę

REI 120 wydzielenia stref pożarowych

izolacja niepalna z welny mineralnej

izolacja ze styropianu

domurowania

wyburzenia

H 25/20 hydrant 25 o długości węża 20 m

H 25/30 hydrant 25 o długości węża 30 m

SP stelaż podtynkowy o głębokości max 17 cm

Uw umywalka wandaloodporna ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, z baterią elektroniczną bezdotykową o wymiarach: szer. 40 cm, gł. 44 cm

Muw miska ustepowa wandaloodporna ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wisząca, o wymiarach: szer. 36 cm, gł. 50 cm

prefabrykowana maszynownia windy o pow. 78x35 cm, wys. 206 cm

izolacja przeciwwilgociowa ścian zew. metodą iniekcji dwurzędowo, rozstaw otworów max 20 cm, odstęp między rzędami 8 cm, średnica Ø18 mm, wykonana pod kątem do 30°.

izolacja przeciwwilgociowa ścian wew. metodą iniekcji jednorzędowo, rozstaw otworów max 12,5 cm, średnica Ø18 mm, wykonana pod kątem do 30°.

drzwi z samozamykaczem

KD drzwi z kontrolą dostępu

Wokół całego budynku oprócz ścłany wschodnlej (gdzie budynek sąsiaduje z Innym Istnlejącym budynkiem) należy wykonać izolację przeciwwodną poziomą metodą iniekcji krystalicznej oraz pionową za pomocą dwóch warstw masy bitumiczno - polimerowej. W miejscach dużego zawilgocenia zastosować tynk renowacyjny, kryty farbą krzemianową (silikatową).

TEMAT	Przebudowa, remont i dodepianie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz część działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/A148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gotonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
Nr rys. 1	Temat: BUD B RZUT PIWNIC