

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE
SKALA 1:50

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5A	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT STOLARKI												
wymiary w świetle drzwi	90 200	90 200	90+40 200	90 200	80 200	90 200	90+50 210	80 200	100 200	90+40 210	90+40	
wymiary w świetle muru	100 205	100 205	140 205	100 205	90 205	100 205	150	90 205	110	140	140	
Ho	205	205	205	205	205	205	215	205	205	215	215	
odporność ogniowa	-	Ei30	Ei30	Ei30	-	-	-	-	Ei30	Ei30	Ei30	
UWAGI		drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przedpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klepek drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym, od str. klarki schodowej jasny jesion, od str. sali rozpraw fornit taki jak na panelach ściennych, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przedpożarowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klepek drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym, od str. klarki schodowej jasny jesion, od str. sali rozpraw fornit taki jak na panelach ściennych, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przedpożarowe, dymoszczelne, z ramą aluminiową kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wzmocnione mechanicznie, drzwi wyposażone w elektrozamykacz: 1x drzwi na 1 piętrze	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klepek drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym w kolorze jasny javor, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m ²	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klepek drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym w kolorze jasny javor, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m ²	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przedpożarowe, dymoszczelne, z ramą aluminiową kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym w kolorze jasny javor, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, przedpożarowe, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym, od str. klarki schodowej jasny jesion, od str. sali rozpraw fornit taki jak na panelach ściennych, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, dymoszczelne, z ramą drewnianą lub z klepek drewnianej z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym, od str. klarki schodowej jasny jesion, od str. sali rozpraw fornit taki jak na panelach ściennych, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przedpożarowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wzmocnione mechanicznie, drzwi wyposażone w elektrozamykacz: 1x drzwi na parterze	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przedpożarowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, z wypełnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wzmocnione mechanicznie, drzwi wyposażone w elektrozamykacz: 1x drzwi na parterze	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przedpożarowe, stanowiące element szklanej zabudowy ściennej, dymoszczelne, z ramą z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016, z wypełnieniem z płyty HDF, wykonane forniem naturalnym, od str. klarki schodowej jasny jesion, od str. sali rozpraw fornit taki jak na panelach ściennych, bezprzylgowe, z profilem samozapadającym, z oszczędzającą regulowaną, drewnianą, z okleiną w kolorze skrzydła
LEWE/PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE
PARTER	5	3	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
1 PIĘTRO	4	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
2 PIĘTRO	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
IŁOŚĆ	14	12	3	1	1	-	7	1	1	1	1	1
RAZEM	26	4	1	1	1	1	6	1	1	2	2	1

Uwagi:
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem DI to drzwi istniejące, do zachowania.

Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny być dźwiękoszczelne Rw=35 dB.

Drzwi zew. do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz w zawiasach.

Drzwi z kodem dostępu i pożarowe wyposażone w samozamykacz szynowy.

Drzwi z płaszczynami szklanymi w ciągach pieszych wyposażone w identyfikację wzrokową, poprzez naklejenie pasów folii wg uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wszystkie drzwi, oprócz drzwi pożarowych na drogach komunikacji oraz drzwi pomiędzy przedsionkami wc a wc, należy wyposażać w zamki na wkładki z kluczem.

Drzwi do kabin usłupowych powinny mieć zamki z galkami.

UWAGA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSELEKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE. W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. WYKONAWCA ODPOWIEDZA ZA WSELEKIE IŁOŚCI ZESTAWIENIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. RYŚUNKI BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI. DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE ZAMIEJNIE JEDNAK NALEŻY FAKTY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA
--

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i dodepienie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numerы działek: 182 oraz części działek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 004 i 1 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce Insc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2. 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MP-OTM/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Gołonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 Faza PW PW www.pawel-budowlany.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
Nr rys. Z1	Temat: BUD A ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ