ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK B - DRZWI WEWNĘTRZNE PIWNICA
SKALA 1:50

OZNACZENIE		D1	D1A	D2	D2A	D3	D3A	D4	D5	D6	D7	D8
SCHEMAT STOLARKI												
wymiary w świetle drzwi	S	90	90	90	90	90	90	100	90	90	90	90
	H	200	200	200	200	200	200	207	207	200	200	200
wymiary w świetle muru	So	100	100	100	100	100	100	110	100	100	100	92
	Ho	205	205	205	205	205	205	212	212	205	205	201
odporność ogniowa		-	-	EI30	EI30	EI60	EI60	EI60	EI60			
UWAGI		drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, kolor RAL 7016, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, ościeżnica z kształtowników stalowych	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, kolor RAL 7016, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, ościeżnica z kształtowników stalowych, ANTYWŁAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierane, z zestawem plombowniczym	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016 ANTYWŁAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, z zestawem plombowniczym	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016 ANTYWŁAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, z zestawem plombowniczym	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, stalowe, z wypełnieniem z welny mineralnej, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, z wypełnieniem z kartonu komórkowego, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m 2	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, z bulajem z szybą przeźroczystą, skrzydło z wypełnieniem z kartonu komórkowego, ościeżnica z kształtowników stalowych, kolor skrzydła i ościeżnicy RAL 7016, w dolnej części skrzydła kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m 2	drzwi z kraty z prętów stalowych, z okienkiem na ręce, wyposażone w siatkę z drutu stalowego.

LEWE/PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ	-	3	-	2	2	4	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4	1
RAZEM	3		2		6		2		2		1		1		1		1		1		5	

Uwagi:
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem DI to drzwi istniejące, do zachowania.

Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny być dźwiękoszczelne Rw=35 Db.

Drzwi zew. do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacz w zawiasach.
Drzwi z kodem dostępu, i pożarowe wyposażone w samozamykacz szynowy.

Drzwi z płaszczyznami szklanymi w ciągach pieszych wyposażone w identyfikację wzrokową,
poprzez naklejenie pasów folii wg uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.
Wszystkie drzwi, oprócz drzwi pożarowych na drogach komunikacji oraz drzwi pomiędzy przedsionkami wc a wc, należy wyposażyć w zamki na wkładki z kluczem.
Drzwi do kabin ustępowych powinny mieć zamki z gałkami.
Drzwi do archiwów wyposażyć w dwa zamki, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania.

UWAGA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE.
W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI.
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE ZAMIENNE JEDNAK NALEŻY FAKT ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM WRAZ ZE WSKAZANIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numery działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:50	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
Nr rys. Z1	Temat: BUD B ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ