
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa wad
ADRES INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Siedlcach
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Sądowa 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Leszek Czarny
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2019

Data zatwierdzenia

mgr inż. Leszek Czarny

Upr. w Spec. Budowlanej
Nr Upr. Bud. G 7342/B/87/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa wad w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach					
1		Uszczelnienie studzienki z wodomierzem			
d.1	wycena indywidualna	Wypompowanie wody i osuszenie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie wnęk pod masę plastyczną Sikaflex PRO 3	m		
d.1	0210-01 analogia	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - wałek uszczelniający	m		
d.1	0617-12 analogia	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm - zaizolowanie ścian Sikagard - 720 EpoCem	m ²		
d.1	0204-01 analogia	7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m ²		
d.1	0204-03 analogia	2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
6		Zlikwidowanie nieszczelności zaworu antyskażeniowego BA 4760 firmy SOCLA - (naprawa przez firmę serwisową)	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Uszczelnienie kanału kablowego w RG w budynku technicznym			
7		Wypompowanie wody i osuszenie	szt		
d.2	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - wykucie wnęk pod masę plastyczną Sikaflex PRO 3	m		
d.2	0210-01 analogia	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - wałek uszczelniający przy przejściach i między kablami energetycznymi	m		
d.2	0617-12 analogia	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm - zaizolowanie ścian Sikagard - 720 EpoCem	m ²		
d.2	0204-01 analogia	16.2	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
11	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm	m ²		
d.2	0204-03 analogia	9.38	m ²	9.380	
				RAZEM	9.380
12	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty ściekowe, 33x25x8	m		
d.2	0606-03 analogia	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3		Usunięcie betonu i gruzu ze stanowiska zieleni od strony parkingu, wzdłuż budynku technicznego			
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.3	0212-02 wycena indywidualna	0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
4		Wykonanie linii kroplującej instalacji nawadniania wzdłuż frontu budynku technicznego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.4 wycena indywidualna	wykopanie i ponowne posadzenie krzewów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 d.4 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		6.32	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
16	KNR 2-31 d.4 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 5	m ²	6.320	
		6.32			
				RAZEM	6.320
17	KNR 2-31 d.4 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - materiał do ponownego wykorzystania	m ²		
		6.32	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
18	KNR 2-31 d.4 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 5	m ²	6.320	
		6.32			
				RAZEM	6.320
19	KNR 2-01 d.4 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
20	S-215 0300- d.4 02 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - linia zasilająca	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
21	S-215 0300- d.4 02 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - linia kroplująca	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	S-215 1000- d.4 02 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową - rura osłonowa - przepust	m		
		6.2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
23	S-215 1000- d.4 04 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową - rura osłonowa - przepust	m		
		10.6	m	10.600	
				RAZEM	10.600
24	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - materiał z odzysku	m ²		
		6.32	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
26	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		6.32	m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
5		Wymiana zaworu przed licznikiem wody w pomieszczeniu śmietnika			
27	KNR 4-02 d.5 0118-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wymiana uszczelki klapy oddymiającej klatki schodowej nr 2			
28	d.6 wycena indywidualna	Wymiana uszczelki - uszczelka typu PES 20x4mm	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
7		Zawilgocenie ścian na parterze budynku na klatkach schodowych KS.01.01 i KS.03.01			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.7	wycena indywidualna	Demontaż płyt kamiennych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż wycieraczek	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
31 d.7	KNR 2-02 0617-12 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - izolacja masą Sikaflex PRO 3 - uszczelnienie wzdłuż progu drzwiowego	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
32 d.7	KNR AT-27 0202-02 analogia	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - uszczelnienie powierzchni poziomej pod płytami kamiennymi i wycieraczkami oraz w miejscu listwy cokółowych	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
33 d.7	TZKBNK XVI m 0109-01 analogia	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m ² -	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.7	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.7	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.7	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8		Sufit podwieszany w wejściu na patio - K.01.04			
38 d.8	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - rozebranie sufitu z g-k	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
39 d.8	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		13.95	m ²	13.950	
				RAZEM	13.950
40 d.8	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm + dwie kratki wyrównawcze 600x600	m ²		
		4.85	m ²	4.850	
				RAZEM	4.850
41 d.8	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - wykonanie otworu wentylacyjnego pod sufitem	cm		
		25	cm	25.000	
				RAZEM	25.000
42 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.8	KNR 4-01 1302-01 analogia	Naprawa zamka z wymianą sprężyny - wymiana samozamykacza - samozamykacz typu GEZE 5000	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.8	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem - demontaż istniejącej oprawy	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.8 0501-03 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - montaż opraw (materiał inwestycja) - do wieszania lamp użyć nawych za- wiesi 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 d.8 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wywiezienie gruzu			
47	KNR 4-01 d.9 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruzu, materiału z nasypu podjazdu , itp, 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
48	KNR 4-01 d.9 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz gruzu, materiału z nasypu podjazdu , itp, Krotność = 4 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500